

SERIA CBF





Łyżka krusząca przeznaczona do kruszenia naturalnych materiałów bezpośrednio na placu budowy. Nadaje się do każdego rodzaju placu budowy, może pracować w najtrudniejszych warunkach, zachowując jednocześnie wydajność.

MOCNE STRONY

- Konstrukcja wykonana w 90% z materiału odpornego na zużycie
- Płyty kruszące wykonane z odlewu manganowego w 18%
- Pojedynczy zawór bezpieczeństwa i regulacja prędkości
- Centralne smarowanie
- Regulacja wielkości wyjściowej od 20 do 140 mm
- Łatwa i nieskomplikowana konserwacja



OPCJONALNIE

- Zęby do wykopów
- Zestaw magnes + panel sterowania
- Zestaw do tłumienia pyłu
- Przygotowanie do montażu na koparkach, ładowarkach kołowych i teleskopowych

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE		CBF 60	CBF 70	CBF 90	CBF 120
Koparka	tony	≥10 <17	≥15 <25	≥20 <32	≥30 <45
Wielkość otwarcia	szer. x wys. mm	610 x 500	710 x 550	910 x 550	1210 x 550
Waga	Kg	1800	2400	3500	5000
Ładowność	m ³	0,58	0,70	0,90	1,20
Ciśnienie	bar	>220	>220	>220	>220
Przepływ oleju	l/min	>120 <180	>150 <200	>160 <220	>180 <250
Wielkość wyjściowa	mm	20/140	20/140	20/140	20/140
Wymiary	szer. x gł. x wys. mm	1000 x 1800 x H 1200	1100 x 2000 x H 1250	1300 x 2100 x H 1350	1600 x 2100 x H 1350

ROZMIAR KRUSZENIA OD 20 DO 20/140 mm.
Waga i wymiary mogą się zmieniać bez powiadomienia. Waga nie obejmuje złącza.



Kanalizacja / Podglebie



Rozbiórka



Przemysł budowlany



Tunele / Zamknięte przestrzenie



Rolnictwo / Utrzymanie leśne



Recykling



Kamieniołomy / Kopalnie



Roboty Drogowe

