


SERIA G



EM POWER
LEADS
THE WAY



Chwytnak sortujący został zaprojektowany do sortowania i przenoszenia wszelkiego rodzaju materiałów stałych. Dzięki hydraulicznemu obrotowi o 360° może kontrolować duże ilości materiału i objekty o każdym kształcie.



MOCNE STRONY

- Krawędzie tnące wymienne na miejscu w zaledwie kilku krokach
- Wysoka siła zacisku
- 2 cylindry w zależności od modelu
- Nadaje się również do małych rozbiórek
- Łatwa i nieskomplikowana konserwacja



AKCESORIA

- Stałe mocowanie
- Elektrozawór
- Gwarancja na 24 miesiące



Kanalizacja / Podglebie



Rozbiórka



Przemysł budowlany



Tunele / Zamknięte przestrzenie



Rolnictwo / Utrzymanie leśne



Recykling



Kamieniołomy



Roboty Drogowe

DANE TECHNICZNE		G90	G120	G140	G160	G180	G200	G250
Koparka	tony	≥1,5 ≤2,5	≥3 ≤5	≥6 ≤8	≥9 ≤12	≥13 ≤15	≥16 ≤25	≥26 ≤35
Ładowność (zamknięte)	m ³	0,07	0,15	0,20	0,33	0,46	0,75	1,30
Waga	kg	110	200	350	530	1000	1350	2000
Rotacja	°	360	360	360	360	360	360	360
Cylindry	ilość	1	1	1	1	1	2	2
Rodzaj rotacji	no.	Silnik hydrauliczny Nośność 5 ton		Pięte koło zębate 1 silnik			Pięte koło zębate 2 silniki	
Ciśnienie (rotacja)	bar	>120	>120	>120	>120	>150	>150	>200
Przepływ oleju MIN/MAX (rotacja)	l/min	3 ÷ 8	3 ÷ 8	5 ÷ 15	10 ÷ 30	10 ÷ 30	20 ÷ 60	20 ÷ 60
Ciśnienie (otwieranie/zamykanie)	bar	200	200	250	300	350	350	350
Przepływ oleju (otwieranie/zamykanie)	l/min	20	30	40	60	70	100	120
Wymiary (mm)	A	850	1150	1400	1600	1800	1950	2400
	B	425	450	500	600	800	1050	1200
	C	800	900	900	950	1050	1250	1600
	D	250	330	450	460	480	550	670
	E	600	780	840	900	1100	1200	1400
	F	900	950	1050	1130	1400	1500	1950
	G	350	420	565	600	640	780	950

Masa i wymiary mogą się zmienić bez powiadomienia. Masa nie obejmuje złącza.

