

MIDIPIERRE dt

100-180 KM

Idealna maszyna do utrzymania dróg leśnych

MIDIPIERRE dt to kompaktowa kruszarka do kamieni z lekkim, ale wytrzymałym podwoziem, idealna do utrzymania dróg leśnych. Maszyna ta spełnia różnorodne zadania, takie jak kruszenie kamieni, a także recykling materiału brukowego w celu wykorzystania go jako solidnej podbudowy drogowej. To pozwala zaoszczędzić ogromne koszty transportu, dzięki czemu MIDIPIERRE jest bardzo wydajną maszyną!

Wersja standardowa i specyfikacja

- > Kruszy kamienie do 20 cm [8"] Ø
- > Uprawia glebę na głębokość do 12 cm [4.7"] i głębiej, w zależności od warunków roboczych
- > Prędkość robocza 0-2 km/h
- > Zaczep tylny ISO 3-punktowy kat. 2 centralny stały
- > Skrzynia biegów 1000 obr./min z wolnym kołem
- > Podwójny napęd pasowy
- > Podwozie wykonane ze stali odpornej na zużycie z wymiennymi płytami
- > Regulowana belka przeciwnożna i kratka krusząca
- > Hydraulicznie sterowana pokrywa
- > Ochrona łańcucha
- > Płozы prowadzące
- > Wirnik śrubowy ze stałymi młotami SUPER DUO PROTECT i bocznym EXTREME

Opcjonalna konfiguracja i akcesoria

- > Wał napędowy WOM z wolnym kołem lub bez
- > Hydraulicznie sterowany lemiesz równiarki
- > Skrzynia biegów 750 lub 540 obr./min
- > Hydrauliczny łącznik górny

Wymagania techniczne

- > Biegi pełzające (maks. 0,5 km/h) lub bezstopniowa skrzynia biegów CVT
- > Hydrauliczny trzypunktowy układ zawieszenia ciągnika



[YouTube www.youtube.com/seppimulcher](https://www.youtube.com/seppimulcher)

Dane techniczne · MIDIPIERRE dt	Moc nominalna ciągnika 100-180 KM		
	175 cm [69"]	200 cm [78"]	225 cm [88"]
Szerokość robocza	175 cm [69"]	200 cm [78"]	225 cm [88"]
Szerokość całkowita	208 cm [82"]	233 cm [92"]	258 cm [102"]
Szerokość całkowita z ostrzem	240 cm [94"]	265 cm [104"]	290 cm [114"]
Głębokość	123 cm [48"]	123 cm [48"]	123 cm [48"]
Głębokość z ostrzem	182 cm [72"]	182 cm [72"]	182 cm [72"]
Wysokość	120 cm [47"]	120 cm [47"]	120 cm [47"]
Waga (podst. bez opcji)	1.865 kg [4,110 lb]	2.095 kg [4,620 lb]	2.320 kg [5,120 lb]
Waga z ostrzem (podst.)	2.230 kg [4,920 lb]	2.490 kg [5,490 lb]	2.740 kg [6,040 lb]
Pasy	2 x 6	2 x 6	2 x 6
SUPER DUO PROTECT + EXTREME	2+31+2	2+36+2	2+41+2

Narzędzia




Stale młotki z końcówkami z węgla wolframu
SUPER DUO PROTECT



Boczne stale młotki z końcówkami z węgla wolframu
SUPER DUO EXTREME


MIDIPIERRE dt. Zalety

Manometr do kontroli ciśnienia powierzchniowego lemiesza równiarki



Podwozie wykonane ze stali o wysokiej wytrzymałości i odporności na zużycie z wymiennymi płytami ciernymi

AR400
WEARPLATE



Wirnik śrubowy zapewniający lepszy rozkład mocy, niski poziom hałasu i mniejsze wibracje

HELIX ROTOR



Młotki z wkładką z węgla wolframu SUPER DUO PROTECT + boczne, ekstremalnie odporne na zużycie podpory młotka


CARBIDE

Lemiesz równiarki (opcja), hydrauliczna regulacja wysokości i obrotu, z hydrauliczno-pneumatycznym tłumieniem, w tym przedłużenia boczne



Asymetryczny zaczep umożliwiający dwie opcje mocowania

Płozy do zbierania materiału



Regulowana listwa i kratka krusząca do regulacji stopnia mulczowania