

MIDIFORST dt

Ø max. 30 cm Ø 120-[200*]240 KM

Kompaktowy, mocny mulczer leśny.

Ta maszyna naprawdę oferuje więcej, niż sugeruje jej rozmiar – dzięki solidnej, wytrzymałej konstrukcji. Opatentowany wał wirnika oraz młoty z dodatkowymi wkładkami z węgla spiekane sprawiają, że mulczowanie i spalanie gleby jest wyjątkowo wydajne. Dodatkowo opatentowany system mocowania narzędzi umożliwia szybką wymianę młotów, minimalizując przestoje i zwiększając efektywność pracy.

Wersja standardowa i specyfikacja

- > Rozdrabnia krzewy i drewno do 30 cm [11.8"]Ø
- > Prędkość robocza 0-5 km/h
- > 3-punktowy tylny TUZ kat. 2 centralny stały
- > Skrzynia biegów 1000 obr./min z wolnym kołem i wałem przelotowym
- > Dwustronna przekładnia pasowa
- > Hydraulicznie otwierana osłona
- > Płozy o regulowanej wysokości z wymienną płytą z twardego metalu
- > Przednia i tylna osłona z łańcuchami
- > Hartowane przeciwostrza
- > Standardowy wirnik: połączenie stałych młotków z wkładkami z węgla spiekane MINI DUO i MONO PROTECT EXTREME

Opcjonalna konfiguracja i akcesoria

- > Połączenie młotków stałych z wkładkami z węgla spiekane MONO TIP V-LOCK i MONO PROTECT EXTREME
- > Mocowanie przednie
- > Hydrauliczny łącznik górny
- > System wyrównywania ADAMTM
- > Sprzęgło odśrodkowe
* maszyna ograniczona do 200 KM
- > Rama ochronna mechaniczna lub hydrauliczna
- > Wąskie płozy



YouTube www.youtube.com/seppimulcher

Dane techniczne · MIDIFORST dt	Moc nominalna ciągnika 120-240 KM		
	200 cm [79"]	225 cm [89"]	250 cm [98"]
Szerokość robocza	200 cm [79"]	225 cm [89"]	250 cm [98"]
Szerokość całkowita	230 cm [90"]	255 cm [100"]	280 cm [110"]
Głębokość	125 cm [49"]	125 cm [49"]	125 cm [49"]
Wysokość	115 cm [45"]	115 cm [45"]	115 cm [45"]
Waga (podst. bez opcji)	1.670 kg [3680lb]	2.010 kg [4430lb]	2.230 kg [4920lb]
Pasy	2x5	2x5	2x5
Stałe młotki · MINI DUO + boczne	42+2	46+2	50+2
Stałe młotki · MONO TIP + boczne	61+2	68+2	75+2

Narzędzia



Młotek stały
MINI DUO



Młotek stały
MONO TIP V-LOCK



Młotek boczny
EXTREME



MIDIFORST dt · Zalety

Mocny rozdrabniacz do ciągników klasy średniej i wyższej.
Mocna i wytrzymała obudowa wykonana ze stali o wysokiej wytrzymałości, z wymiennymi płytami ciernymi.

WEARPLATE



System regulacji ADAM™
Regulacja kątowa chroni wałek WOM i wałek wejściowy.
Zakres ruchu jest jeszcze większy.
(opcja).



Łatwy dostęp dzięki włączowi do serwisu i konserwacji


Rama ochronna do prac wycinkowych i ochrony ciągnika (opcja)



Boczne deflektory materiału


Płyty o regulowanej wysokości, wzmocnione wymienną płytką z twardego metalu

Ciężkie łańcuchy chronią ciągnik i kierowcę



HELIX ROTOR
CARBIDE

Wirnik z młotkami stałymi do mulczowania drewna i uprawy gleby



COUNTER CUTTERS

Wzmocnione podwozie z odpornymi na zużycie płytami stalowymi 5 rzędów hartowanych noży przeciwbieżnych dla idealnego efektu mulczowania, wymienne rzędy w niewłaściwych miejscach