

MIDIFORST drago

🛞 100-190 KM max. 15 cm Ø

Mulcher leśny z systemem zbierania rozdrobnionego materiału

MIDIFORST drago zbiera drewno z wysokości do 15 cm [6 cali] nad ziemią do dalszego wykorzystania. Zbiera również inne materiały, takie jak trawa, liście i odpady biodegradowalne, które są mulczowane.

Zmulczowany materiał jest transportowany taśmociągami do zsypu, skąd można go zebrać i wywieźć na przyczepie, pozostawiając glebę wolną od rozdrobnionego materiału.

Dzięki temu systemowi gleba pozostaje wolna od rozdrobnionego materiału, a biodegradowalny materiał nadaje się do kompostowania i dalszego wykorzystania.

Wersja standardowa i specyfikacja

- > Mulczy drewno o średnicy do 15 cm [6"] Ø
- > Prędkość robocza 0-5 km/h
- > Zaczep tylny ISO 3-punktowy kat. 2
- > Skrzynia biegów 1000 obr./min z wolnym kołem
- > Dwustronna przekładnia pasowa
- > Odporna na zużycie aerodynamiczna rynna zsyпова, regulowana hydraulicznie
- > z gumową taśmą transportową
- > Hydraulicznie regulowany deflektor zsypu
- > Tylna maska z regulowanym kątem pochylenia
- > Rolka podporowa
- > Zabezpieczenie przednie z łańcuchami
- > Wirnik śrubowy z kombinacją młotków SMW i stałych młotków CARBIDE MINI DUO
- > 4 rzędy hartowanych PRZECIWNOSTRZY

Wymagane przyłącza hydrauliczne

3 podwójne działanie

Dodatkowo 1 w przypadku przyczepy



▶ YouTube www.youtube.com/seppimulcher

Dane techniczne MIDIFORST drago

Szerokość robocza	cm [inch]	200 [79]
Szerokość całkowita	cm [inch]	233 [92]
Głębokość	cm [inch]	140 [55]
Wysokość	cm [inch]	200 [79]
Waga (podst. bez opcji)	kg [lb]	2.220 [4,900]
Pasy	ilość	2 x 5
Młotki	ilość	29 + 32
Moc nominalna ciągnika	KM	100-190

Narzędzia



Młotki
SMO



Stale młotki
MINI DUO

MIDIFORST drago · Zalety

Aerodynamiczny zsypanie transportuje suchy i mokry materiał w dużych ilościach na górę, zapewniając wydajne rozładowanie

Hydrauliczna regulacja wysokości deflektora zsypania


Odporny na zużycie przenośnik taśmowy do wysokiego rozładunku

Zaczepek przyczepy z regulacją wysokości


Regulowana rolka podporowa
Wzmocnione łożysko i rolka



Regulowana tylna maska z regulowanym kątem pochylecia



HELIX ROTOR TECHNOLOGY
COUNTER CUTTERS



Niskie zużycie energii przy maksymalnej przepustowości dzięki technologicznemu wirnikowi HELIX

Kombinacja wirników z bijakami i stałymi młotami MINI DUO. Hartowane przeciwostża wewnątrz podwozia zapewniają doskonałe rezultaty podczas mulczowania.

Maszyna dostarczana jest bez przyczepy. W przypadku korzystania z przyczepy należy upewnić się, że spełnia ona zalecane wymiary.

Przyczepa

Kategoria	2
Obciążenie pionowe:	max. 2.000 daN [8,900 lbf]
Masa ciągniona:	max. 14 ton [30k lbs]

