


# MICROFORST pto

max. 13 cm Ø

 30-75 (\*-100) KM

## Kompaktowy mulcher do małych ciągników

MICROFORST, jako najmniejszy mulcher w tej serii, mulczy zarośla i krzewy o średnicy do 13 cm. Wirniki z ogranicznikiem głębokości pracują szybko i precyzyjnie, zapewniając wyjątkowo dokładne rezultaty. Ten dynamiczny mulcher leśny pozwala ogrodnikom i architektom krajobrazu na sprzątanie przed, w trakcie i po pracy; gminy wykorzystują go do czyszczenia zarośli na obszarach miejskich; firmy budowlane oszczędzają sobie recyklingu materiałów organicznych przed rozpoczęciem budowy; rolnicy mogą oczyścić otoczenie swoich pól lub mulczować większe gałęzie.


## Wersja standardowa i specyfikacja

- > Rozdrabnia drewno do 13 cm [5"] Ø
- > Prędkość robocza 0-5 km/h
- > Podwozie wykonane ze stali AR400 o wysokiej wytrzymałości i odporności
- > ISO 3-pkt. tylny ukł. zawieszenia kat. 1 i 2
- > Skrzynia biegów 540 obr./min
- > z wolnym kołem i wałkiem przelotowym
- > Transmisja pasowa
- ≧ Hydraulicznie sterowana osłona
- > Tylna osłona łańcuchów
- > Płozy pomocnicze
- > Wirnik śrubowy CUT CONTROL z manometrem i wkładkami z węgla wolframu młotki MINI DUO
- > Wymienne hartowane przeciwostrza

## Opcjonalna konfiguracja i akcesoria

- > Rotor CUT CONTROL z MINI
- > Mocowanie z przodu
- > Dostępnych kilka narzędzi
- > Skrzynia biegów 1000 obr./min
- > Rama ochronna



 YouTube [www.youtube.com/seppimulcher](http://www.youtube.com/seppimulcher)

\* Moc nominalna ciągnika 30-75 KM (-100 KM z kosiarką dwuosiową, taką jak AEBI i REFORM)


Dane techniczne MICROFORST cl			
Szerokość robocza	cm [inch]	125 [49]	155 [61]
Szerokość całkowita	cm [inch]	143 [57]	174 [69]
Głębokość	cm [inch]	82 [32]	82 [32]
Wysokość	cm [inch]	77 [30]	77 [30]
Waga (podst. bez opcji)	kg [lb]	515 [1,140]	575 [1,270]
Pasy	ilość	4	4
Stałe młotki · MINI DUO	ilość	27	33
Stałe młotki · MINI BLADE	ilość	27	33

## Narzędzia



## MICROFORST pto · Zalety

Najmniejszy mulcher leśny marki SEPPi M. o solidnej konstrukcji, podobnej do większych maszyn; ze wzmocnioną obudową i spawaną ochroną pasa.



Przekładnia rewersyjna do mocowania przedniego i tylnego

Opcjonalna rama ochronna do prac ścinkowych i ochrony ładowarki

Podwozie wykonane ze stali o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie i odporności na zużycie

**AR400**

Hartowane przeciwostża zapewniają doskonały efekt mulczowania

**COUNTER CUTTERS**

**LOW PROFILE**

MICROFORST pto

**CUT CONTROL**

System CUT CONTROL ze specjalnie opracowanym ogranicznikiem zmniejsza głębokość cięcia zapewniając wydajne, szybkie cięcie i drobne ściółkowanie

Standardowy wirnik: młoty MINI DUO z 2 końcówkami z węgla wolframu zapewniają wysoką wydajność, długą żywotność i gwarantują łatwą i niską konserwację

Opcjonalny wirnik: narzędzie MINI BLADE z zaostrzonym ostrzem do szybkiego i czystego cięcia drewna, szczególnie wydajne w przypadku stojących drzew